

Model	BİRİM	Bi90-E 255/90			Bi130-E 390/130			Bi160-E 630/160			Bi200-E 850/200			Bi260-E 1360/260			Bi320-E 2240/320			Bi400-E 3260/400			Bi500-E 3920/500		
Vida Çapı	mm	30	35	40	35	40	45	40	45	50	45	50	60	50	60	70	60	70	80	70	80	90	75	85	95
Enjeksiyon Hacmi	cm³	120	163	213	182	238	302	270	341	422	389	481	692	589	848	1154	989	1346	1759	1359	2010	2544	1877	2411	3012
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	109	148	194	166	217	275	254	321	397	365	452	650	552	800	1085	928	1266	1652	1446	1890	2366	1764	2267	2830
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	OZ	3,9	5,2	6,8	5,8	7,6	9,7	9	11,3	14	12,9	16	23	19,5	28,3	38,3	32,8	44,7	58,4	51,1	66,8	82,5	62,3	80,1	100
Enjeksiyon Basıncı	MPa	252	185	142	240	183	145	235	185	150	218	176	123	232	161	118	226	166	127	212	162	128	209	163	130
Vida L/D Oranı	L/D	24	20,5	18	23,5	20,3	18	23	20,2	18	23	20,5	16,9	25,7	21,2	18,1	24,8	21,3	18,6	24,3	21,3	18,7	24	21	18,8
Enjeksiyon Stroku	mm	170			190			215			245			300			350			400			425		
Vida Dönüş Hızı	r/min	250			250			250			185			180			166			140			144		
Grup Dayama Gücü	KN	30			30			30			30			40			70			80			80		
Grup Stroku	mm	250			250			250			280			350			360			405			450		
Kilitleme Gücü	KN	900			1300			1600			2000			2600			3200			4000			5000		
Kalıp Açma Mesafesi	mm	320			340			410			465			520			580			655			755		
Plaka Ölçüleri	mm x mm	540 x 540			610 x 610			670 x 670			750 x 750			835 x 835			940 x 940			1060 x 1030			1175 x 1145		
Kolonlar Arası Mesafe	mm x mm	360 x 360			410 x 410			460 x 460			510 x 510			575 x 575			670 x 670			730 x 700			830 x 800		
Maks. Aralık	mm	680			790			910			1015			1120			1235			1375			1555		
Kalıp Kalınlığı (min.-maks.)	mm	130-360			145-450			160-500			180-550			195-600			220-655			245-720			265-800		
İtici Stroku	mm	100			100			130			150			180			180			205			250		
İtici Gücü	KN	34,4			34,4			41,6			49,5			77,3			77,3			111,3			111,3		
İtici Sayısı	Adet	4+1			4+1			4+1			4+1			8+4+1			8+4+1			8+4+1			8+4+1		
Sistem Basıncı	MPa	17,5			17,5			17,5			17,5			17,5			17,5			17,5			17,5		
Pompa Motor Gücü	KW	15			18,5			22			30			37			45			55			30+37		
Isıtma Kapasitesi	KW	6,5			8,8			9,6			12,9			16,2			22			30,6			39		
Elektrik Motor	KW	8,6			12,3			15,4			17,2			28,5			38			51,8			61,3		
Isıtıcı Bölge Sayısı	Adet	4			4			5			5			6			6			6			6		
Yağ Tankı Kapasitesi	L	130			160			200			270			340			530			610			690		
Makine Ölçüleri (LxWxH)	mxmxm	4.48 x 1.24 x 1.70			4.42 x 1.28 x 1.77			4.96 x 1.40 x 1.89			5.57 x 1.52 x 1.99			6.47 x 1.63 x 2.03			7.22 x 1.75 x 2.1			8.16 x 1.9 x 2.24			8.63 x 2.1 x 2.21		
Makina Ağırlığı	kg	3000			3500			4300			5900			8200			11000			15200			18000		

\* Yukarıdaki makineler Keba 1075 kontrol grubuna sahiptir.

\*\* Paralel hareket mevcuttur.

\*\*\* Bu katalogta yer alan bilgi ve teknik veriler, gerekli görülmesi halinde BORCHE tarafından değiştirilebilir. Bilgi ve teknik verilerden dolayı oluşabilecek olumsuz durumlardan firmamız sorumlu değildir. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.