

Model	BİRİM	Bi90		Bi130		Bi160		Bi200		Bi260		Bi320		Bi400		Bi500									
Uluslararası Sınıflandırma		255	390	630	850	1360	2240	2240	3920																
ENJEKSİYON ÜNİTESİ																									
Vida Çapı	mm	30	35	40	35	40	45	40	45	50	45	50	60	50	60	70	60	70	80	60	70	80	70	80	90
Enjeksiyon Hacmi	cm ³	120	163	213	182	238	302	270	341	422	389	481	692	589	848	1154	989	1346	1759	989	1346	1759	1539	2010	2544
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	g	109	148	194	166	217	275	246	310	384	354	438	630	536	772	1050	900	1225	1601	900	1225	1601	1400	1829	2315
Enjeksiyon Ağırlığı (PS)	OZ	3,9	5,2	6,8	5,8	7,6	9,7	8,7	10,9	13,5	12,5	15,4	22,2	18,9	27,2	37,0	31,7	43,2	56,5	31,7	43,2	56,5	60,2	77,4	96,7
Enjeksiyon Basıncı	Mpa	252	185	142	240	183	145	235	185	150	218	176	123	232	161	118	226	166	127	226	166	127	409	163	130
Vida L/D Oranı	L/D	24	20,5	18	23,5	20,5	18	23	20,5	18,5	23	21	17	25	21	18	24,5	21	18,5	24,5	21	18,5	24	21	19
Enjeksiyon Stroku	mm	170		190		215		245		300		350		350		400									
Vida Dönüş Hızı	rpm/min	280		285		265		240		230		230		220		220									
Grup Dayama Gücü	KN	30		30		30		30		40		70		70		80									
Grup Stroku	mm	250		250		295		325		375		390		390		405									
Teorik Enjeksiyon Oranı (PS)	g/s	100	136	177	131	171	217	180	228	282	194	240	346	228	328	447	373	508	663	381	519	678	469	613	775
MENGENE ÜNİTESİ																									
Kilitleme Gücü	KN	900		1300		1600		2000		2600		3200		4000		5000									
Kalıp Açma Mesafesi	mm	330		370		430		510		550		650		710		820									
Plaka Ölçüleri	mm	550x550		625x625		690x690		770x770		850x850		990x990		1080x1080		1240x1240									
Kolonlar Arası Mesafe	mm	360x360		410x410		470x470		530x530		580x580		680x680		730x730		840x840									
Maks. Aralık	mm	730		820		950		1060		1160		1330		1440		1670									
Kalıp Kalınlığı (min.-max.)	mm	130-400		145-450		160-520		180-550		200-610		250-680		260-730		300-850									
İtici Stroku	mm	100		120		140		150		180		180		205		250									
İtici Gücü	KN	34,4		34,4		49,5		49,5		77,3		77,3		111,3		111,3									
İtici Sayısı	Adet	4+1		4+1		4+1		4+4+1		8+4+1		8+4+1		8+4+1		4+8+4+1									
GÜÇ ÜNİTESİ																									
Sistem Basıncı	Mpa	17,5		17,5		17,5		17,5		17,5		17,5		17,5		17,5									
Pompa Motor Gücü	kW	15		18,5		30		30		37		37+18,5		37+22		45+22									
Isıtma Kapasitesi	kW	6,5		8,8		9,6		12,9		16,2		22		22		30,6									
Isıtıcı Bölge Sayısı	Adet	4		4		5		5		6		6		6		6									
GENEL																									
Yağ Tankı Kapasitesi	L	160		200		270		270		340		530		610		690									
Makina Ölçüleri	m	4.37x1.32x2.02		4.58x1.39x2.08		5.04x1.48x2.16		5.65x1.65x2.28		6.39x1.74x2.39		7.14x1.89x2.44		7.93x1.99x2.59		8.64x2.17x2.61									
Makina Ağırlığı	kg	3500		4100		5010		6700		8800		12600		15000		19000									

* Bu katalogta yer alan bilgi ve teknik veriler, gerekli görülmesi halinde BORCHE tarafından değiştirilebilir. Bilgi ve teknik verilerden dolayı oluşabilecek olumsuz durumlardan firmamız sorumlu değildir. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşın.