

## MH-R Döner Tablalı Çift Renkli Dik Plastik Enjeksiyon Makinesi

- Kilitleme tonajı: 90-1000 Ton
- Enjeksiyon kapasitesi (PS): 35- 850 gr
- Dikey kilitleme ve dikey enjeksiyon
- Hassas dönme hareketleri, çoklu dizayn, kolay ürün alma ve yerleştirme
- Uygulamaya bağlı olarak servo motor seçimi ile %50-70 enerji tasarrufu



MODEL		BİRİM	A			B			
TEKNİK ÖZELLİKLER									
ENJEKSİYON ÜNİTESİ	Vida çapı	mm	Φ25	Φ28	Φ32	Φ28	Φ32	Φ36	
	Enjeksiyon hacmi	cm <sup>3</sup>	63.8	80	104	80	104	132	
	Enjeksiyon ağırlığı (PS)	g(oz)	59.3(2.1)	74.4(2.6)	96.7(3.4)	74.4(2.6)	96.7(3.4)	122.9(3.6)	
	Enjeksiyon hızı	Ana ünite	mm/s	206(120T)			149(120T)/164(170T)		
		Yan ünite	mm/s	166(120T)			119(120T)/164(170T)		
	Max. enjeksiyon basıncı	Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> )	248(2530)	192(1960)	153(1563)	212(2170)	162(1661)	128(1312)	
	Vida dönüş hızı	r.p.m	0~300			0~240			
	Nozul plaka dışı	mm	≥45			≥45			
Elektrik gücü	kw	3.5			5.8				