

MH Çift Kayar Tablalı Dik Plastik Enjeksiyon Serisi

- Kilitleme tonajı: 20-500 Ton
- Enjeksiyon kapasitesi (PS): 35- 850 gr
- Dikey 4 kolon üzerinden mengene hareketi, dikey enjeksiyon
- İncert uygulamaları için uygun
- Bir üst kalıp – iki alt kalıp olmak üzere çalışabilme olanağı
- Dış taraftaki kalıba insert yerleştirilirken, iç taraftaki kalıba enjeksiyon yapılması olanağı
- Uygulamaya bağlı olarak servo motor seçimi ile %50-70 enerji tasarrufu



TEKNİK ÖZELLİKLER		MODEL	BİRİM	MH-35T-2S			MH-45T-2S		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ	Vida çapı		mm	26	28	32	25	28	32
	Enjeksiyon hacmi		cm ³	61	71	93	63.8	80	104
	Enjeksiyon kalitesi		g/oz	56.6/2	65.6/2.3	85.7/3	59.3(2.1)	74.4(26)	96.7(3.4)
	Max. enjeksiyon basıncı		Mpa(Kgf/cm ²)	165(1677)	142(1446)	109(1107)	192(1960)	153(1563)	117(1195)
	Enjeksiyon oranı		cm ³ /s	41	48	62	53	67	87
	Enjeksiyon hızı		mm/s	77			110		
	Ops. yüksek enjeksiyon hızı		mm/s				220↑		
	Vida dönüş hızı		r p m	0-148			0-240		
MENGENE ÜNİTESİ	Nozul plaka dışı		mm	≥45			≥45		
	Kilitleme gücü		Tons	35			45		
	Plaka ölçüleri		mm	500*340			600*340		
	Kolonlar arası mesafe		mm	360*200			450*200		
	Min. kalıp kalınlığı		mm	60/145			80/145		
	Mengene açma stroku		mm	215			220		
	Max. açma		mm	275/360			300/365		
	Kayar tabla ölçüsü		mm	760*340			860*430		
	Kayar tabla stroku		mm	380			430		
	İtici gücü		Tons	1.7			1.7		
HİDROLİK SİSTEM	İtici stroku		mm	60			60		
	Max. hidrolik basınç		Kgf/cm ²	140			140		
	Yağ pompa çıkış debisi		cc/rec	31			41		
	Soğutma suyu gereksinimi		L/h	500-700			600-800		
	Pompa motor gücü		Kw	4(5.5HP)			5.5(7.5HP)		
	Ocak ısıtma gücü		Kw	2.4			2.9		
	Toplam kurulu güç		Kw	6.4			8.4		
DİĞER	Makine ağırlığı		Kg	1400			2000		
	Makine ölçüleri (UxGxY)		m	1.8*0.9*2.5			1.9*1.0*2.3		
	Nakliye brüt ağırlık		Kg	1500			2100		
Nakliye ölçüleri (UxGxY)		m	2.0*1.1*2.7			2.1*1.2*2.5			