



Düz Konveyör

SPC



■ Özellikler

- Yüksek hassasiyetli alüminyum profillerden üretilen sağlam ve şık gövde
- Potansiyometre ile kolaylıkla yapılabilen hız ayarı
- Otomatik ve manuel fonksiyonu sayesinde robotla veya ayrı çalışabilme imkânı
- El volanları ile kolaylıkla ayarlanabilen yükseklik
- Yüksek kalitede şık görünümlü ve aşınmaya dayanıklı PVC bant
- Trapez kayış kasağı sayesinde konveyör bant sarkmasını etkili bir şekilde önleyen tasarım
- Tekerlekli yapısı ile kolay ekipman hareketi
- 0.25 KW motor gücü



■ Avantajlar

- Ürünlerin istikrarlı ve sağlam taşınmasını sağlar.
- Yükseklik ve devir ayarı sayesinde kolay kurulum ve ayarlama imkânı sunar.
- Robotla birlikte senkronize çalışarak üretim verimliliğini artırma imkânı sağlar.
- Üretim şartlarına bağlı olarak makina yanına dik veya makinaya paralel yerleştirilebilme imkânı mevcuttur.
- Üretim esnasında ürünlerin hijyen beklentisine uygun şekilde taşınmasını sağlar.

■ Uygulama

Sağlam alüminyum profilli yapısı ile enjeksiyon makinesinden düşen ürünlerin diğer bir bölgeye veya kutuya sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde taşınmasını sağlar. Bununla birlikte, endüstriyel standartlara uygun olarak tasarlanmış olan bu konveyörler hız ayarlanabilen yapısı ile birlikte makine ve robot otomasyonunu tamamlayan önemli bir parçadır.



■ Ölçüler



■ Teknik Özellikler

Model	SPC-	200W	300W	400W	500W	600W	800W	1000W
Toplam Genişlik W (mm)		410	510	610	710	810	1010	1210
Bant Genişliği W1 (mm)		200	300	400	500	600	800	1000
Konveyör Uzunluğu L (mm)		2000 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6000						
Yükseklik H (mm)		900 - 1200						
Taşıma Kapasitesi (kg)		20						
Standart Hız (m/dk)		3-6						
Bant Malzemesi		Malzeme: PVC / Kalınlık: 2 mm / Renk: Siyah / Çalışma Sıcaklığı: -10°C - +80°C						
Motor Gücü (KW)		0.25						
Güç		1φ, 230VAC, 50Hz						