

MH Tekli Kayar Tablalı Dik Plastik Enjeksiyon Makina Serisi

- Kilitleme tonajı: 20-500 Ton
- Enjeksiyon kapasitesi (PS): 35- 850 gr
- Dikey 4 kolon üzerinden mengene hareketi, dikey enjeksiyon
- İncert uygulamaları için uygun
- Kalıp dışarıda iken insert takılır ve ardından kalıp kilitleme bölgesine geçer
- Uygulamaya bağlı olarak servo motor seçimi ile %50-70 enerji tasarrufu



TEKNİK ÖZELLİKLER		MODEL	BİRİM	MH-45T-1S			MH-60T-1S			
ENJEKSİYON ÜNİTESİ	Vida çapı		mm	Φ25	Φ28	Φ32	Φ28	Φ32	Φ36	
	Enjeksiyon hacmi		cm ³	63.8	80	104	80	104	132	
	Enjeksiyon kapasitesi (PS)		g(oz)	59.3(2.1)	74.4(2.6)	96.7(3.4)	74.4(2.6)	96.7(3.4)	122.9(4.3)	
	Max. enjeksiyon basıncı		Mpa(kgf/cm ²)	192(1960)	153(1563)	117(1195)	212(2170)	162(1661)	128(1312)	
	Enjeksiyon oranı		cm ³ /s	53	67	87	73	95	121	
	Enjeksiyon hızı		mm/s	110			118			
	★ Ops. yüksek enjeksiyon hızı		mm/s	220↑			164(45T)			
	Vida dönüş hızı		r.p.m	0~240			0~240			
MENGENE ÜNİTESİ	Nozul plaka dışı		mm	≥45			≥45			
	Kilitleme gücü		KN(tf)	441(45)			588(60)			
	Mengene açma stroku		mm	200			200			
	Min. kalıp kalınlığı		mm	150(200)			180(260)			
	Max. açma		mm	350(400)			380(460)			
	Kolonlar arası mesafe (Yatay * Dikey)		mm	410*250			460*310			
	Max. kalıp ölçüleri (U*G)		mm	350*250			390*300			
	İtici stroku		mm	75			100			
DİĞER	İtici gücü		KN(tf)	26.5(2.7)			26.5(2.7)			
	Sistem basıncı		Mpa(kgf/cm ²)	13.7(140)			13.7(140)			
	Yağ tankı kapasitesi		L	200			230			
	Elektrik gücü		KW(HP)	7.5(10)			11(15)			
	Makine ölçüleri	UxG		M	1.8*1.3			2*1.4		
		Y			2.8			3.1		
Makine ağırlığı		tf	2.1			2.6				