

PET Preform Plastik Enjeksiyon Makinesi (160-500 Ton)

Yüksek yoğunluklu PET hammaddesinin, işlenebilmesi için özel olarak üst kademedede seçilen 'pompa' ve 'motor sistemi' ve buna bağlı diğer aksamlar ile prosesin zorluklarına karşı kullanıcıları bir adım öne taşımak hedeflenmiştir.



Standart Özellikler

- PET vidası
- Borche servo sistem
- Alçak basınç kalıp koruma
- PET hammadde karakteristiğine uygun olarak upgrade edilmiş güç sistemi
- KEBA kontrol grubu
- PID sıcaklık kontrolü
- Çift enjeksiyon silindiri
- Alçak sesli hidromotor
- Hava itici
- Otomatik kalıp ayarı

Opsiyonlar

- Kapalı devre meme sıcaklık kontrolü
- Filtreli uzun meme
- Proportional geri basınç kontrolü
- Çoklu maça
- Artırılmış max. kalıp kalınlığı

Pet Preform Makinesi

- %10 daha düşük çevrim süresi
- Işık geçirgenliği > %90
- %0,1'den daha düşük üretim hata oranı



Mükemmel Plastikleştirme Kapabilitiesı

- Maden suyu şşe preformu
- Meşrubat şşe preformu
- Geniş ağızlı şşe-kavanoz preformu



Üstün Karıştırma Özelliği

- Cilt bakım şşe preformu
- Günlük kullanım şşe preformu
- Diğer renkli preformlar



- Şeffaf ve renkli PET uygulamalar
- PET + PMMA renkli uygulamalar
- PET + PP renkli uygulamalar
- Diğer renkli preformlar

